

UMIDIFICATORI

PER CUCITURE STROBEL

CONDITIONERS
FOR STITCHING STROBEL



UMIDIFICATORE UPPER STROBEL

UMIDIFICATORE / RIATTIVATORE PER TOMAIE CON CUCITURA STROBEL MODELLO U.2-US

Umidificatore-Riattivatore che funziona ad aria calda e vapore, e serve per ammorbidire e riattivare la parte interna ed il puntale delle tomaie cucite con sistema strobel prima di essere calzate sugli stampi o sulle forme delle macchine rotative; questo umidificatore-riattivatore è anche particolarmente indicato per ammorbidire e riattivare la parte interna delle tomaie dei mocassini con cucitura a sacchetto prima di essere calzate sugli stampi caldi in alluminio per essere battute, così da poter allargare le grinze dovute alla cucitura della vaschetta. Ogni stampo del modello U.2-US è munito di una scheda elettronica con visualizzatore, per permettere di impostare la temperatura di surriscaldamento del piedino, così come la quantità di vapore ed il tempo di trattamento. La peculiarità di questa macchina è quella di permettere un migliore risultato in minor tempo e quindi di risparmiare energia; è realizzata in acciaio inox per durare nel tempo ed i componenti sia pneumatici che elettronici sono di esclusiva provenienza delle migliori case produttrici Italiane ed Europee.

Dimensioni e caratteristiche tecniche:

cm. 45 x 50 x h. 135

Peso: 45kg

V: 230 - Hz: 50 - Mono fase - Kw: 2,9

Consumo medio: Kw 1,3



CONDITIONER UPPER STROBEL

HUMIDIFIER / REACTIVATOR FOR STROBEL STITCHED UPPER MODEL U.2-US

Humidifier and activating machine for Strobel uppers model U.2-US. This conditioner it works with hot air and steam to soften and reactivate the inner part of the strobel stitched upper before to be worn on the moulds or in the lasts of the rotary outsoles injection machine. This conditioner it's also suitable to soften and activate the inner parts of the loafer or the barca type uppers before to be worn over the hot aluminium mould to be hammered in a way to chase the wrinkles due to the stitching and to make the upper keep the desired shape. Each aluminum mold of the U.2-US machine is equipped with an electronic board with a display to set aluminum mold overheating temperature, the quantity of the steam and the treatment time. The peculiarity of this machine is to allow a better result in less time and thus to save energy, to be built in stainless steel for durability and to utilize for it's construction exclusively the best Italians or European electric, electronics and pneumatic components.



Dimensioni e caratteristiche tecniche:

cm. 45 x 50 x h. 135

Peso: 45kg

V: 230 - Hz: 50 - Mono fase - Kw: 2,9

Consumo medio: Kw 1,3





BARRERA

100% MADE IN VIGEVANO - ITALY - 

Barrera S.r.l.

Corso Novara 229, 27029 - VIGEVANO (PV)

C.F./P.IVA: 02048180182 VAT Nr. IT 02048180182

Tel. +39 0381 310713

info@barrerasrl.it / commerciale@barrerasrl.it / www.barrerasrl.it